



**A RICHIESTA**



**A RICHIESTA**



Portata fino a 2.500 Kg e altezza di sollevamento di 5.200 mm

### Punti di forza:

- Montanti dal **design leggero** per una **visibilità totale**
- Motore a trazione in corrente alternata **AC** che garantisce **maggiore potenza**, e **massimo rendimento** con minor manutenzione
- Batteria a trazione ed elementi corazzati **320 Ah - 24 V**
- Sollevamento e discesa forche con **pulsanti proporzionali**
- Il timone di guida centrale del carrello e la ruota ammortizzata con **5 punti di appoggio** consentono di mantenere un **contatto costante con la pavimentazione** e di ridurre le vibrazioni al braccio del conducente, nonché **minimo sforzo di sterzata** anche a pieno carico.







✓ **PORTATA FINO A 2.500 KG**

✓ **DIMENSIONI SPECIALI A RICHIESTA**

### A richiesta:

- Altri sollevamenti
- Montaggio **raddrizzatore incorporato**
- Pedana trasporto operatore
- Altre opzioni

### ALCUNI OPTIONAL

- |  |                               |   |                       |
|--|-------------------------------|---|-----------------------|
|  | PEDANA TRASPORTO OPERATORE    |  | STERZO ELETTRICO      |
|  | VERSIONE METALLIZZATA/ZINCATA |  | BATTERIA AL LITIO     |
|  | BILANCIA/STAMPANTE            |  | USO CELLA FRIGORIFERA |

Tipologia	Elevatori	Categoria	Carrelli elevatori per usi normali-intensivi e grandi portate
Portata (Kg)	2500	Sollevamento (mm)	5200