

## EL 30

Hochhubwagen für die Beförderung von schweren Lasten



**A RICHIESTA**

Tragfähigkeit bis 3.000 kg und Hubhöhe von 5.200 mm

### STÄRKEN:

- Masten mit **Leichtbauweise** für eine Rundumsicht
- Der **Wechselstrom-Antriebsmotor** gewährleistet ein kraftvolleres Modell mit **maximaler Leistung** bei geringerem Wartungsbedarf
- Antriebsbatterie und abgeschirmte **Elemente 320 Ah - 24 V**
- Heben und Senken der Gabeln über **proportionale Tasten**
- Dank der **Lenkdeichsel** in der Mitte des Hubwagens und des gedämpften Antriebsrads mit **5 Auflagestellen** kann ein ständiger Kontakt mit dem Boden beibehalten werden. Dadurch werden die Vibrationen des Arms des Fahrers reduziert und das Lenken ist auch bei voller Ladung kaum anstrengend.

✓ **TRAGFÄHIGKEIT BIS ZU 3.000 KG**

✓ **SPEZIAL-ABMESSUNGEN AUF ANFRAGE**

### AUF ANFRAGE:

- Andere **Hubhöhen**
- Eingebaute **Gleichrichtermontage**
- **Plattform** für die Bedienerbeförderung
- Weitere **Optionen**

### EINIGE OPTIONAL



PLATTFORM FÜR DIE



BIENERBEFÖRDERUNG  
AUSFÜHRUNG METALLIC/VERZINKT



WAAGE/DRUCKER



ELEKTRISCHE LENKUNG



LITHIUMBATTERIE



FÜR DIE VERWENDUNG IM KÜHLRAUM

<b>Typologie</b>	Hochhubwagen	<b>Kategorie</b>	Hochhubwagen für normalen-intensiven Einsatz mit hoher Tragfähigkeit
<b>Tragfähigkeit (Kg)</b>	3000	<b>Hubhöhe (mm)</b>	5200

