



**A RICHIESTA**



**A RICHIESTA**



Capacidad de carga de hasta 2500 kg y altura de elevación de 5200 mm

**VENTAJAS:**

- Mástiles de **diseño ligero** para una **visibilidad total**
- Motor de tracción en corriente alterna **AC** que garantiza **mayor potencia** y **máximo rendimiento** con menor mantenimiento
- Batería de tracción y elementos sellados **320 Ah - 24 V**
- Cómoda subida y bajada de horquillas con **pulsadores proporcionales**
- El volante de la carretilla y la rueda amortiguada de **5 puntos de apoyo** permiten mantener un **contacto constante con el suelo** y reducir las vibraciones al brazo del conductor, así como un mínimo esfuerzo de giro incluso con carga completa.

✓ **CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 2500 KG**

✓ **DIMENSIONES ESPECIALES A PETICIÓN**

**A PETICIÓN:**

- Otras elevaciones
- Montaje **rectificador incorporado**
- Plataforma transporte operador
- Más opciones

**ALGUNOS OPCIONALES**



PLATAFORMA OPERADOR



VERSIÓN METALIZADA/GALVANIZADA



BATERÍA DE LITIO



BÁSCULA/IMPRESORA



USO CÁMARA FRIGORÍFICA

<b>Tipo</b>	Elevadores	<b>Categoría</b>	Carretillas elevadoras para usos normales-intensivos y cargas elevadas
<b>Capacidad de carga (Kg)</b>	2500	<b>Elevación (mm)</b>	5200

prodotti SAMAG e relative illustrazioni possono essere soggetti a varianti senza preavviso